

宏 栄 号
KOEIGO

| | | | | | | |
|------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 船体 | 長さ | 63 ^{m00} | | | | |
| | 幅 | 32 ^{m00} | | | | |
| | 深さ | 5 ^{m00} | | | | |
| 巻揚能力 | 主巻 | ジブ傾斜角度 | 61° | 51° | 40° | 29° |
| | | 定格荷重 | 600 ^t | 403 ^t | 286 ^t | 220 ^t |
| | | 揚程 | 70 ^{m0} | 63 ^{m0} | 53 ^{m5} | 43 ^{m5} |
| | | 張出距離 | 30 ^{m0} | 40 ^{m2} | 49 ^{m8} | 57 ^{m5} |
| | 補巻 | 定格荷重 | 200 ^t | 200 ^t | 200 ^t | 200 ^t |
| | | 揚程 | 72 ^{m5} | 66 ^{m9} | 57 ^{m0} | 43 ^{m8} |
| | | 張出距離 | 35 ^{m0} | 45 ^{m4} | 55 ^{m1} | 62 ^{m5} |
| | | 巻上速度 | 主巻 | 2.2 ^{m/min} | | |
| 補巻 | 2.3 ^{m/min} | | | | | |

| | |
|-------|--------------------------|
| 主巻用 | 23 ^{t4} (双胴)×2台 |
| 補巻用 | 20 ^{t8} (双胴)×1台 |
| 起伏用 | 24 ^{t6} (双胴)×1台 |
| 一本吊用 | 7 ^t ×4台 |
| 操船用 | 15 ^t ×4台 |
| 錨用 | 15 ^t ×3台 |
| デリック用 | 7 ^t ×3台 |

註) 揚程は定格負荷時, 張出距離は無負荷時を示す。

