

はくよう 2000・3000 (深海用ROV)
HAKUYO 2000・3000

	はくよう 2000	はくよう 3000
最大使用深度	2,000m	3,000m
電動油圧ユニット	50馬力(25馬力油圧ユニット 2基並列)	150馬力(75馬力油圧ユニット 2基)
ペイロード	91kg	200kg
メインスラスタ	2基	4基
左右推進スラスタ	2基	
上下推進スラスタ	2基	
マニピュレーター	マスタースレーブ型7ファンクション2基 (マニピュレーターが操縦者用アームに従動)	マルチプル型7ファンクションコントロール2基 (最大可搬重量:250kg)
カメラ	オスプレー1325暗視ビデオカメラ 1台 オスプレー1361カラービデオカメラ 1台 35mm _m スチールカメラ(ストロボ付) 1台 計3台	HDズーム & フォーカス カメラ 1台 高感度白黒カメラ 1台 CCD広角カラーカメラ 3台 CCD広角白黒カメラ 2台
寸法	長さ 2.51m × 幅 1.41m × 高さ 1.62m ROV重量: 1,725kg	長さ 3.02m × 幅 1.8m × 高さ 1.9m ROV重量: 4,575kg

はくよう 2000
HAKUYO 2000

